

Einzelne Digitalkanalelektrokardiographen



EIGENSCHAFTEN:

- 3.8" LCD zeigen Welle-Formen mit 6 / 7 / 12 Leitungen
- 3 Betriebsweisen: Automatisch, Manuell, Analyse
- Leitungsweise: Standard oder Europäer
- Entdeckung und Warnung für die Leitung - von, kein Papier oder keine Batterie
- Eingebauter ECG Simulator
- Automatische Anpassung der Grundlinie für die optimale Aufnahme
- RS232 portieren, um ECG Daten zu übersenden
- Fakultative USB portieren, um ECG Daten zu übersenden
- Automatisches Maß, Automatisch dolmetschen
- Anzeige der Welle-Form des ECG auf der LCD
- Eingebaute Hilfsfunktion
- Klinische Information wie geduldiger Personalausweis, Name, Geschlecht, Alter, Höhe, Gewicht, kann Krankenhaus-Name eingegeben werden
- Fall-Lagerung: das 15 Fall-Sparen, und ausziehbar zu 150 Fällen in einer fakultativen SD Karte
 - Das gesparte ECG Wiederspielen der Welle-Formen, der Druck oder dem PC übersandt zu werden

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com



ECG 250V

Spezifizierungen

Sicherheitsstandard	IEC-Klasse I, Typ CF
Erwerb-Weise	6 / 7 / 12 Leitungserwerb gleichzeitig
Eingangstromkreis	Das Schwimmen, Schutz gegen defibrillator und Pacemaker
A/D-Konverter	12 Bit
Unveränderliche Zeit	> 3.2 s
Frequenzbereich	0.05 – 165 Hz
Empfindlichkeit	2.5, 5, 10, 20, 40 (mm/mV ±2%), Automatisch
Eingangsscheinwiderstand	≥ 50 MΩ
Eingangstromkreis-Strom	≤ 50 nA
Kalibrierungsstromspannung	1 mV ±2%
Geräuschniveau	< 15 µVp-p
Antigrundlinie-Antrieb	Automatisch
Filter	EMG-Filter: 25 – 45 Hz (-3dB) ADS-Filter: Automatisch (0.15 – 0.50 Hz) HUM-Filter: 50 Hz/60 Hz (-20 dB)
CMRR	> 100 dB
Geduldige Gegenwärtige Leckage	< 10 µA
Papiergeschwindigkeit	6.25 / 12.5 / 25 / 50 mm/s
Die Aufnahme von Papier	63-mm- (2.48 in.) -Breite, 20 m (65.62 ft.) Länge, Rolle
Energieversorgung	AC: 110/220 V, eingebaute wiederaufladbare Batterie DC: 12 V
Batterie-Typ	Eingebaute wiederaufladbare Ni-MH Batterie
Dimensionen	295 mm (11.61 in.) x 260 mm (10.24 in.) x 60 mm (2.36 in.) – Haupteinheit 250V 415 mm (16.34 in.) x 195 mm (7.68 in.) x 380 mm (14.96 in.) – Karton 250V
Nettogewicht	2.5 kgs (5.51 lbs.)
Bruttogewinn	5.5 kgs (12.13 lbs.)



ECG-Kabel (5 Leitung)



Tierarzt-Büroklammer



Tierarzt-Büroklammer mit dem in Verbindung stehenden Kabel

Inbegriffen als Standard-Zubehör	Staubschutz (1 Stück)	Schraubenzieher (1 Stück)	Grund-Kabel (1 Stück)
	Papier (1 Rolle)	Papierrolle (2 Stücke)	Sicherung (2 Stücke)
	Tierarzt 5 Leitungskabel (1 Stück)	Tierarzt Klammert (5 Stücke)	

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediainc.com info@mediainc.com