

MODELLE 300 SERIE

Puls Oximeters



Modell 340

Besondere Kennzeichen

- Wenig Gewicht und leicht tragbar
- Modell kann Schlag und Erschütterung widerstehen.
- Helles Anzeigenfeld ermöglicht es, Sauerstoffsättigung und Puls aus jeder Richtung und auch bei grosser Helligkeit abzulesen.
- Einfache Tastatur macht das Modell besonders benutzerfreundlich.
- Einzigartige sequentielle Technik aktualisiert Werte und liefert schnellere Resultat-Zeiten.
- Anzeige für schwache Batterie.
- Zuverlässigkeit und Qualität mit exklusiven 5 Jahren Garantie.

Modelle 300, 305

- Der leicht in der Hand zu haltende Pulsmesser erlaubt es, Stichproben bequem durchzuführen.
- Passt gut in eine Labormanteltasche oder sonstige Tragetasche.
- Kann ohne Unterbrechung für ca. 16 Stunden mit 6 "AA" Alkaline Batterien benutzt werden. (Modell 300)

Modell 340

- Ideal zur Anwendung von ununterbrochener Überwachung.
- Ein Schwanken in der Sauerstoffsättigung zeigt sich durch hörbare Tonschwankungen an.
- Ton – und Lichtsignale für Sättigungs- und Pulsanzeigen.
- Vorherige Warnungseinstellungen können vom Speicher abgerufen werden.
- Kann mühelos in der Hand, an der Wand befestigt, auf einer Tischplatte oder am Stativ benutzt werden..
- Wiederaufladbare NiCad- Batterie oder ununterbrochener Wechselstrombetrieb.
- Kann analoge Daten oder Seriidaten ausgeben.

Geräteleistung

Sauerstoffsättigung und Puls

Anzeige zwei dreistellige, aus sieben Segmenten bestehende LEDs

Auflösung

SpO2 1%
Puls 1 BPM

Messbereich

SpO2 0-100%
Puls 32-250 BPM

Genauigkeit

SpO2 100-70% ±2%
69-60% ±3%
weniger als 60%, nicht spezifiziert
Puls 32-250 BPM, ±2 BPM

Warnungen

Stark SpO2	51-100%
Niedrig SpO2	50-99%
Stark Puls	31-230 BPM
Niedrig Puls	30-229 BPM

Sensoren

Mediaid Palco Opto-Plethysmographic Puls Oximeter
Sensoren mit RJ12 Stecker

Abmessungen

Grösse 7.5 in (L) x 3.5 in (B) x 1.38 in (H)
19.1 cm (L) x 8.9 cm (B) x 3.5 cm (H)

Gewicht Modell 300 15.5 oz, 439 g (mit Batterien)
Modell 305 16.0 oz, 453 g
Modell 340 17.5 oz, 496 g

Stromversorgung

Modell 300

Batterie Type 6 "AA" Alkaline Batterien
Lebensdauer 16 Stunden

Modelle 305 & 340

Batterie Type wiederaufladbare NiCad Batterie
Lebensdauer 12 Stunden Betriebszeit
Adaptor 100-250V AC. 50/60 Hz, 0.5 A

Zusatzgeräte



Tragetasche



Tisch/Wandhalter



Stativ-Klemme

Gummischuh

(Sensor nicht miteinbegriffen)
Gerät zusätzlich geschützt bei
Transport oder rauhem Umgang.

Mediaid GmbH

41517 Grevenbroich, Am Sturzbach 17

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com