

MODÈLE 340V

Oxymètre de Pouls pour Vétérinaire avec Affichage de la Température



Modèle 340V

Caractéristiques Techniques

Saturation d'oxygène et Fréquence Cardiaque

Affichage 2 écrans numériques de trois chiffres, LED 7 segments

| | |
|------------------|-------------|
| SpO ₂ | 1% |
| Pouls | 1 BPM |
| Température | 1°C / 0.2°F |

Plage de données

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| SpO ₂ | 0-100% |
| Pouls | 32-250 BPM |
| Température | 24.5°C - 42.5°C 76.1°F - 108.5°F |

Précision

| | |
|------------------|--|
| SpO ₂ | 100-70% ±2% 69-60% ±3% Moins de 60 %, non spécifié |
| Pouls | 32-250 BPM, ±2 BPM |
| Température | 24.5°C - 42.5°C ± 0.3°C 76.1°F - 108.5°F ± 0.5°F |

Alarmes

| | |
|-----------------------|------------|
| SpO ₂ haut | 51-100% |
| SpO ₂ bas | 50-99% |
| Pouls rapide | 31-245 BPM |
| Pouls lent | 30-244 BPM |

Capteurs

Capteurs Opto-Pléthysmographiques Mediaid
(connecteur RJ12)

Dimensions

| | |
|--------|---|
| Taille | 19.1 (P) x 8.9 (L) x 3.5 (H) cm 7.5 (P) x 3.5 (L) x 1.4 (H) in |
| Poids | 516 g, 18.2 oz |

Environnement

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Pression atmosphérique | 770 - 228 mmHg 1026 - 377 hPa |
| Altitude | -152 - 7620 m -500 - 25,000 ft |
| Humidité relative | 5 - 95% (pas de condensation) |
| Température d'opération | 0°C - 40°C 32°F - 104°F |
| Température de stockage | -30°C - 65°C -22°F - 149°F |

Alimentation

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Type de piles | pile NiCad rechargeable |
| Autonomie des piles | 12 heures d'opération |
| Adaptateur | 100-250V C.A., 50/60 Hz, 0.5 A |

Le Modèle 340V est unique :

- Excellente surveillance pour des taux très bas de perfusion
- Capteur Clip lavable
- Sonde rectale de mesure de saturation en oxygène du sang équipée d'un thermomètre (Celsius et Fahrenheit)
- Affichage automatique de la température toutes les deux minutes ou sur demande

Caractéristiques Principales

- Portable: Petit oxymètre de pouls avec alarmes réglables et écran LED.
- Alarmes: Les valeurs de seuil peuvent être préréglées et enregistrées dans la mémoire interne de l'appareil
- Signaux Sonores: L'alarme sonore équipée d'un variateur de fréquences de tonalité vous averti de l'augmentation ou de la chute de la saturation en oxygène.
- Connexions: Les données peuvent être transmises via une sortie analogique ou de série à d'autres équipements de surveillance.
- Alimentation: Sur batterie NiCad permettant 12 heures en fonctionnement continu ou directement sur secteur grâce à l'adaptateur fourni avec l'oxymètre.
- Garantie: Garantie Mediaid de 5 ans.

Capteurs

- Capteur Clip pour la langue: Le capteur pour la langue (PN POX022-450) est un capteur réutilisable adapté pour une utilisation sur les chiens, chats et autres animaux de grande taille.
- Sonde Rectale avec prise de température: Le capteur rectal (PN POX022-650) est adapté aussi bien pour les animaux de petite que de grande tailles. Un capteur de température à l'intérieur de la sonde permet l'affichage de la température de l'animal de manière automatique toutes les deux minutes ou sur demande (Celsius ou Fahrenheit).

Un oxymètre qui détecte aussi l'hypothermie - Plus de sécurité pour vos patients -



L'oxymètre de pouls parfait pour la chirurgie vétérinaire.

17517 Fabrica Way, Suite H
Cerritos, CA 90703 USA
p 714.367.2848 f 714.367.2852
www.mediaidinc.com
info@mediaidinc.com

MEDIAID