

# MODELO SERIE 5300

## Oxímetros de Pulso



Modelo 5305

Modelo 5340

### Especificações

#### Saturação de Oxigênio e Pulso

Display	Dois LEDs de 3 dígitos, sete segmentos	
Resolução	SpO <sub>2</sub>	1%
	Pulso	1 BPM
Faixa	SpO <sub>2</sub>	0 – 100%
	Pulso	32 – 250 BPM
Precisão	SpO <sub>2</sub>	100 – 70% ±2%
		69 – 60% ±3%
		Menos de 60%, não especificado
	Pulso	32 – 250 BPM, ±2 BPM
Alarmes	Alta SpO <sub>2</sub>	51 – 100%
	Low SpO <sub>2</sub>	50 – 99%
	Alta Pulso	31 – 230 BPM
	Low Pulso	30 – 229 BPM

#### Sensores

Mediaid Inc. Sensores de Oxímetro de Pulso Opto-Plethysmographica com Conector RJ12

#### Dimensões

Tamanho	19.7 cm (C) x 10.5 cm (L) x 3.8 cm (A)
	7.75 in (C) x 4.25 in (L) x 1.50 in (A)
Peso	Modelo 5305 473 g, 15.3 oz
	Modelo 5340 516 g, 18.2 oz

#### Fonte de alimentação

Tipo de Bateria	Bateria NiCad recarregável
Duração da Bateria	12 horas de operação
Adaptador de força	100-250V AC. 50/60 Hz, 0.5 A

### Características-chave

- Inconsequente e portátil, as unidades são projetadas para resistir o choque e a vibração
- As exposições LED brilhantes indicam a saturação de oxigênio e a tarifa de coração de qualquer ângulo e na maior parte de condições de iluminação
- O leiaute de teclado simples faz unidades especialmente usuário amigável
- Único calculando a média sequencial atualizações de técnica avalia e fornece o tempo de resposta mais rápido.
- Indicador de bateria baixo
- Garantia de cinco anos exclusivo assegura a confiança e a qualidade

### Modelo 5305

- A mão manteve o oxímetro de pulso projetado para a conveniência na verificação de lugar
- Ajusta-se facilmente em bolso de casaco de laboratório ou caso de transporte
- Bateria NiCad recarregável ou operação AC contínua

### Modelo 5340

- Ideal para maior parte de aplicações de monitorização contínuas
- O tom audível varia no arremesso com subida e queda da saturação de oxigênio
- Alarmes auditivos e visuais de saturação e tarifa de pulso
- As colocações de nível alarmantes prévias podem ser armazenadas na memória
- A mão mantida ou facilmente aumenta na parede, de mesa, ou IV pólo
- Bateria NiCad recarregável ou operação AC contínua
- Capacidade de análogo de produção ou dados seriais

### Acessórios



Mesa / Monte na parede

Braçadeira de pólo IV

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA  
t 714.367.2848 f 714.367.2852  
www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com

MEDIAID