

MODELO SERIE 5300

Oxímetros de Pulso de Mano



Características Principales

- Ligero y portátil, las unidades están diseñadas para resistir golpes y vibraciones
- La nítida pantalla LED indica la saturación de oxígeno y el ritmo cardiaco desde cualquier ángulo y en diferente tipos de iluminación
- La simple distribución del panel del menú hace que las unidades sean sencillas de utilizar
- La técnica única de cálculo de promedios de secuencias proporciona un tiempo de respuesta más rápido
- Botón indicador de batería baja
- Garantía exclusiva por 5 años

Modelos 5305

- Oxímetros de Pulso portátiles diseñados para su conveniencia a la hora de los chequeos rápidos
- Se acomodan fácilmente en cualquier bolsillo o en un maletín
- Opción con batería NiCad recargable u operación continua mediante adaptador a corriente

Modelos 5340

- Ideal para la mayoría de las aplicaciones de monitoreo continuo
- El sonido del pulso varía en tono dependiendo de la subida o bajada de la saturación de oxígeno
- Cuenta con alarmas de audio y visuales para la saturación de oxígeno y el ritmo cardiaco
- La configuración de los niveles de alarmas son guardados para usos posteriores
- Cabe en la mano, es portátil y fácil de instalar en la pared, mesa o en el poste del suero
- Opción con batería NiCad recargable u operación continua mediante adaptador a corriente
- Capacidad de salida analógica o serial de datos

Accesorios

Especificaciones de Equipo

Saturación de oxígeno y Pulso

Demostración	Two three-digit, seven segment LED
Resolución	SpO ₂ 1% Pulso 1 LPM
Variedad	SpO ₂ 0 – 100% Pulso 32 – 250 LPM
Exactitud	SpO ₂ 100 – 70% ±2% 69 – 60% ±3% Menos del 60%, No especificado Pulso 32 – 250 LPM, ±2 LPM
Alarmas	SpO ₂ Alto 51 – 100% Bajo SpO ₂ 50 – 99% Pulso Alto 31 – 230 LPM Bajo Pulso 30 – 229 LPM
Sensores	Oxímetro de Pulso Opto-Plethysmographic Sensores de Medialid Inc. con Conector RJ12

Dimensiones

Tamaño	19.7 cm (L) x 10.5 cm (An) x 3.8 cm (Al) 7.75 en (L) x 4.25 en (An) x 1.50 en (Al)
Peso	Modelo 5305 473 g, 15.3 oz Modelo 5340 516 g, 18.2 oz

Poder Eléctrico

Tipo de Batería	Batería Recargable NiCad
Duración de la pila	12 horas de operación
Adaptador de Poder	100 – 250V AC. 50/60 Hz, 0.5 A



Montaje para Mesa o Pared

Montaje para el Poste del Suero

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA
t 714.367.2848 f 714.367.2852
www.medialidinc.com info@medialidinc.com

