



MEDIAID

Vétérinaires
de Pouls Oximeter

Capteurs



Capteur de Clip Lingual

Le Capteur de Clip Lingual du Mediaid est un capteur réutilisable de vétérinaire et est convenable pour tous les chiens, les chats et les grands animaux différents. Le silicium remplaçable rembourre sur cette offre de capteur la prise ajoutée à la langue, qui limite le mouvement de capteur et réduit des interruptions pendant le contrôlant. Le capteur est avec paquet de quatre blocs supplémentaires de silicium. Le capteur de clip lingual et les blocs de silicium est de l'eau résistante et peut être facilement nettoyée. Ce capteur fournit seulement oximetry des données.

- Connecteur de RJ12
REF/PN POX022-450
(utilisez avec les modèles 340V, 5340V)
REF/PN POX022-455
(utilisez avec les modèles 500V, 500VP)



Blocs de Silicium

Les Blocs de Silicium du Mediaid pour le clip lingual sont des blocs amovibles qui peuvent être utilisés les temps multiples. Ces blocs fournissent l'adhérence supplémentaire à la langue pour limiter des interruptions en contrôlant. Le paquet contient 24 blocs résistants d'eau.

- REF/PN POX025-450



Capteur Rectal

Ce capteur rectal vétérinaire fournit le pouls oximetry et les données de température de base. C'est convenable pour de grands et petits animaux tous les deux. Un thermistor dans le capteur permet à la température de corps d'être affichée sur le pouls oximeter. La température peut être affichée par intermittence toutes les deux minutes ou sur demande (° C ou ° F). Un bip double semble chaque fois que la température est affichée.

- Connecteur de RJ12
REF/PN POX022-650
(utilisez avec les modèles 340V, 5340V)
REF/PN POX022-655
(utilisez avec les modèles 500V, 500VP)



Adaptateur de Capteur Double

L'Adaptateur de Capteur Double est compatible avec un pouls oximeter vétérinaire du Mediaid. Ce capteur double permet au capteur rectal et à la langue attachant le capteur d'être utilisé simultanément, en fournissant la température de base et le pouls oximetry les données pour les animaux où feces peut obstruer des lectures oximetry dans la sonde rectale.

- Connecteur de RJ12
REF/PN POX025-700

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com